



proLine D200 & D325		Gez.	21.04.2020	rsc
		Frg.	19.01.2021	WST
		Geä.	-	-
		Massstab: 1:15		
SCHULTHESS		Sachnummer	Index	Blatt
		255323	AA	1/1

Beschrieb zu Installationsplan

①	Elektroanschluss	Flexibel, gemäss Anschlussschema Optionen: Netzperrset Potenzialfreier Lüftungskontakt
②	Hauptschalter	
③	Not-Aus-Taste	
④	Schilder	Typenschilder, Leistungsschild, Warnschild, Serviceschild
⑤	Abluft-Anschluss	Durchmesser 200 mm Option: 160 mm Abluftmenge D 200: max. 480 m ³ /h D 325: max. 840 m ³ /h Ablufttemperatur max. 70 °C Leitungswiderstand bauseitig D 200: max. 200 Pa D 325: max. 200 Pa
⑥	Frischlucht-Ansaugung (Option)	Max. Temperatur der Zuluft: 40 °C (bei Temperaturen unter 10 °C ist die Leistung des Trockners beeinträchtigt) Option: Frischluft-Anschluss ø 160 mm / ø 200 mm
⑦	Türbandung	Türbandung links Option: Türbandung rechts (bei der Bestellung angeben)
⑧	Schublade für Filterreinigung	Option: abschliessbare Schublade
⑨	Mindestmass	50 mm auf beiden Seiten, 500 mm an der Rückseite des Geräts
⑩	Sockel (Option)	Höhe 270 mm